# RONDO

Dough-how since 1948.



## Econom 4000

Kompakt, präzise, vielseitig: Die Econom ist unsere kleinste mechanische Teigausrollmaschine – ideal für kleine Bäckereien, Hotel- und Restaurantküchen sowie Pizzashops. Sie bietet den perfekten Einstieg in die maschinelle Backwarenherstellung ohne Kompromisse bei der Produktqualität. Wahlweise als platzsparendes Tischmodell oder mit praktischem Unterbau erhältlich.



#### Kompakt und effizient

Ideal für Handwerksbäckereien und HoReCa mit kleinen Produktionsmengen. Mit der Econom ist eine Verarbeitung von bis zu 50 kg Teig pro Stunde möglich.



### Für enge Platzverhältnisse

Unsere kleinste Ausrollmaschine benötigt nur minimalen Raum. Die hochklappbaren Arbeitstische schaffen zusätzliche Arbeitsflächen, wenn die Econom gerade nicht im Einsatz ist.



#### **Ermüdungsfreies Arbeiten**

Die Econom ermöglicht das präzise mechanische Ausrollen und Laminieren von Teig. Die Walzenzustellung lässt sich bequem über einen ergonomisch geformten Hebel einstellen – für müheloses Arbeiten ohne Kraftaufwand.

> Sehen Sie unsere Econom 4000 im Einsatz







### Als Sockelmodell verfügbar

Je nach Platz und Einrichtung vor Ort stehen das freistehende Modell oder das Tischmodell zur Auswahl.



#### Kurze oder lange Maschinentische


Die Econom 4000 fügt sich perfekt in jede Produktion ein. Die Tischlänge ist dementsprechend in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar.

## Genaue Walzenspalteinstellung

Die gut ablesbare Skala zur Einstellung der Abwalzschritte sorgt für die präzise Teigverarbeitung mit gleichmässigen Endprodukten. Einfach und zuverlässig in der Anwendung.

### Am besten geeignet für diese Anwendungen





Ausrollen

Laminieren

#### Technische Daten

Maschine	Econom 4000 STM	Econom 4000 STM
Ausführung	Tischmodell	Mit Unterbau
Walzenspalt	0.5 – 30 mm	0.5 – 30 mm
Walzendurchmesser	84 mm	84 mm
Walzenlänge	500 mm	500 mm
Walzenzustellung	Manuell	Manuell
Maschinentisch: Breite	487 mm	487 mm
Transportband: Breite	475 mm	475 mm
Tischlänge Total	1550 mm	1550 mm
Auslaufband: Geschwindigkeit	50 cm/s	50 cm/s
Leistung	0.75 kVA; 0.5 kW	0.75 kVA; 0.5 kW
Abmessung: Arbeitsstellung (L × B)	1550 × 1040 mm	2000 × 1045 mm
Abmessung: Ruhestellung (L × B)	815 × 1040 mm	870 × 1045 mm
Gewicht	80 kg	135 kg

