
RONDO

Dough-how depuis 1948.



Econom 4000

Compact, précis, polyvalent : L'Econom est le plus petit de nos laminoirs à pâte mécaniques, idéal pour les petites boulangeries, les pizzerias ainsi que les cuisines d'hôtel et de restaurant. Il permet de s'initier parfaitement à la fabrication mécanique de produits de boulangerie, sans faire de compromis sur la qualité du produit. Disponible en version sur socle mobile ou comme modèle à poser sur table peu encombrant.



Compact et efficace

Idéal pour les boulangeries artisanales ou les hôtels, restaurants et services traiteurs à volumes de production limités. L'Econom a un débit de transformation maximal de 50 kg de pâte/heure.



Pour espaces restreints

Notre mini-laminoir n'a besoin que peu de place.

Ses tables de travail relevables offrent des surfaces de travail supplémentaires lorsque l'Econom n'est pas utilisé.



Travail sans fatigue

L'Econom permet d'étaler et de laminer mécaniquement la pâte avec précision. L'abaisse des rouleaux se fait aisément par levier ergonomique, pour un travail sans effort et sans contrainte.

> Découvrez notre Econom 4000 en fonctionnement





Modèle sur socle sur mesure

En fonction de l'espace disponible et de l'aménagement sur place, vous ment dans toute production. La avez le choix entre le modèle autonome ou le modèle à poser sur table.



Table de machine longue ou courte

L'Econom 4000 s'intègre parfaitelongueur de la table est de ce fait disponible en différentes versions.



Écartement des rouleaux réglable précisément

La graduation bien lisible pour le réglage des étapes de laminage assure une transformation de la pâte précise avec des produits finis réguliers. Simple et fiable dans son utilisation.

Convient parfaitement à ces applications





Déroulement

Laminage

Données techniques

Machine	Econom 4000 STM	Econom 4000 STM
Variante	Modèle sur table	Avec structure de base
Écartement des rouleaux	0,5 – 30 mm	0,5 – 30 mm
Diamètre de rouleau	84 mm	84 mm
Longueur des rouleaux	500 mm	500 mm
Abaisse des rouleaux	Manuel	Manuel
Table de machine : Largeur	487 mm	487 mm
Tapis de transport : Largeur	475 mm	475 mm
Longueur totale de la table	1550 mm	1550 mm
Tapis de sortie : Vitesse	50 cm/s	50 cm/s
Puissance du moteur	0,75 kVA ; 0,5 kW	0,75 kVA; 0,5 kW
Dimensions : Position de travail (LxI)*	1550 × 1040 mm	2000 × 1045 mm
Dimensions : Position en position de repos (LxI)*	815 × 1040 mm	870 × 1045 mm
Poids	80 kg	135 kg
Tailles des pâtons	3 – 4 kg	
Capacité	20 – 50 kg/h	
Durée d'utilisation recommandée	Conçu pour une exploitation à 1 service	

