

RONDO

Swiss Dough-how  since 1948



Rondomat 4000

Robusta, versátil, ergonómica: La Rondomat 4000 es la laminadora mecánica compacta para obradores pequeños y medianos. Convince por su diseño ergonómico, su construcción resistente y un procesamiento cuidadoso de la masa. Así se consiguen bandas y bloques de masa uniformes aplicando la mínima fuerza; ideal para trabajar de forma eficiente sin cansarse.



Fácil de manejar

La Rondomat 4000 convence con sus elaborados detalles que garantizan la máxima comodidad de uso. La palanca de cierre ergonómica requiere una fuerza mínima para ajustar los rodillos, mientras que la escala legible con claridad y el tope de espesor final de fácil ajuste permiten un manejo preciso y sin fatiga en el trabajo diario.



Construcción robusta

La construcción estable y compacta hace que la Rondomat 4000 sea especialmente duradera y fiable. Las mesas plegables hacia arriba ahorran espacio, los estribos protectores aumentan la seguridad y los rodillos facilitan el movimiento. Todos los elementos de soporte se fabrican en acero inoxidable.



Procesamiento versátil de masa

La Rondomat 4000 procesa con cuidado masas de lo más diversas para convertirlas en bloques o bandas. Las bases de pizza hechas con bolas de masa también salen perfectas sin esfuerzo. Las mesas de corte y las máquinas de croissants se pueden alimentar con un ancho de trabajo de 650 mm.

Contacto
+41 34 420 81 11
info.ch@rondo-online.com
www.rondo-online.com/locations

Más sobre nuestra
Rondomat 4000





Cutomat – estación de corte integrada

La Rondomat-Cutomat 4000 combina el laminado y el corte preciso de formas en una sola máquina; eficiente, ahorra espacio y es ideal para la elaboración de diversos productos.



Enharinador automático

El enharinador automático disponible opcionalmente esparce harina uniformemente sobre la banda de masa de forma ahorrativa, lo que reduce considerablemente el consumo de harina. También disponible con bandejas colectoras de harina.



Palanca inversora

La palanca inversora es una práctica ampliación. Facilita el trabajo lateral con la máquina y permite supervisar mejor la banda de masa.

Idóneo para las siguientes aplicaciones



Higiene sencilla

Gracias a las superficies lisas sin bordes que acumulen suciedad ni tornillos, además de sus rascadores fácilmente desmontables, la Rondomat 4000 se limpia rápidamente de forma higiénica.



Laminado



Laminado

Datos técnicos

Máquina	Rondomat 4000 ¹ SSO6404 ² SSO6405 ³ SSO6407		Rondomat-Cutomat 4000 ¹ SSO6405C ² SSO6407C	
Distancia entre rodillos	0,3 - 45 mm	0,01 - 1,8 in	0,3 - 45 mm	0,01 - 1,8 in
Diámetro de cilindro	84 mm	3,3 in	84 mm	3,3 in
Longitud cilindros	660 mm	2,2 ft	660 mm	2,2 ft
Cierre de los cilindros	Manual		Manual	
Ancho de mesa	650 mm	2,1 ft	650 mm	2,1 ft
Ancho de la cinta transportadora	640 mm	2,1 ft	640 mm	2,1 ft
Longitud total de la mesa	2300 mm ¹ 2730 mm ² 3330 mm ³	7,6 ft ¹ 9 ft ² 11 ft ³	3170 mm ¹ 3470 mm ²	10,4 ft ¹ 11,4 ft ²
Velocidad de laminado en cinta de salida	80 cm/s	2,6 ft/s	80 cm/s	2,6 ft/s
Potencia	2,0 kVA; 1,1 kW		2,1 kVA; 1,3 kW	
Espacio necesario en la posición de trabajo (L x An)	2670 x 1330 mm ¹ 3100 x 1330 mm ² 3620 x 1330 mm ³	8,8 x 4,4 ft ¹ 10,2 x 4,4 ft ² 11,9 x 4,4 ft ³	3540 x 1330 mm ¹ 3840 x 1330 mm ²	11,6 x 4,4 ft ¹ 12,6 x 4,4 ft ²
Espacio necesario en la posición de reposo (L x An)	1550 x 1330 mm ¹ 1850 x 1330 mm ² 2180 x 1330 mm ³	5,1 x 4,4 ft ¹ 6,1 x 4,4 ft ² 7,2 x 4,4 ft ³	1885 x 1330 mm ¹ 2050 x 1330 mm ²	6,2 x 4,4 ft ¹ 6,7 x 4,4 ft ²
Peso	260 kg ¹ 270 kg ² 275 kg ³	573 lb ¹ 595 lb ² 606 lb ³	310 kg ¹ 315 kg ²	683 lb ¹ 694 lb ²
Tamaño del bloque de masa	7 - 10 kg	15 - 22 lb	7 - 10 kg	15 - 22 lb
Capacidad	50 - 100 kg/h	110 - 221 lb/h	50 - 100 kg/h	110 - 221 lb/h
Tiempo de servicio recomendado	concebida para funcionamiento en 1 turno		concebida para funcionamiento en 1 turno	

Redes sociales

in RONDO
 ▶ rondo_doughhow
 Instagram rondoswitzerland

Más sobre nuestra
Rondomat 4000

