

RONDO

Swiss Dough-how  since 1948



Rondomat 4000

Robuste, polyvalent, ergonomique : Le Rondomat 4000 est notre laminoir à pâte mécanique compact et robuste pour les boulangeries de petite à moyenne taille. Il séduit par son design ergonomique, sa construction robuste et sa transformation délicate de la pâte. Vous obtenez ainsi des bandes de pâte et des pâtons réguliers avec un minimum d'effort, ce qui est idéal pour un travail efficace et sans fatigue.



Commande facile

Le Rondomat 4000 convainc grâce à des détails bien pensés pour un confort d'utilisation maximal. Le levier de réglage ergonomique adapte les rouleaux sans effort, tandis que la réglette graduée très lisible et la butée d'épaisseur finale facile à régler permettent une manipulation précise et sans fatigue dans le travail quotidien.



Construction robuste

Sa construction stable et compacte rend le Rondomat 4000 particulièrement durable et fiable. Les tables relevables permettent de gagner de la place, les poignées renforcent la sécurité et les roulettes facilitent la mobilité. Tous les éléments porteurs sont en acier inoxydable.



Transformation polyvalente de la pâte

Le Rondomat 4000 transforme délicatement et uniformément les pâtes les plus diverses en pâtons ou en bandes. Les fonds de pizza sont faciles à réaliser à partir de pâtons. Sa largeur de travail de 650 mm vous permet d'alimenter les tables de découpe et machines à crois-sants.

Contact
+41 34 420 81 11
info.ch@rondo-online.com
www.rondo-online.com/locations

Découvrez notre
Rondomat 4000





Station de découpe intégrée Cutomat

Le Rondomat-Cutomat 4000 combine en une seule machine le laminage et la découpe précise : efficace, peu encombrant et idéal pour la fabrication de diverses pâtisseries.



Farineur automatique

Le farineur automatique disponible en option saupoudre la bande de pâte de manière uniforme et économique, ce qui réduit considérablement la consommation de farine. Également disponible avec tôles réceptrices de farine.



Levier inverseur

Le levier inverseur est une extension pratique. Il facilite le travail lorsqu'il faut agir sur le côté de la machine et mieux surveiller la bande de pâte.

Convient parfaitement à ces applications



Hygiène facilitée

Grâce à ses surfaces lisses, sans rebords ni vis, et à ses racleurs faciles à démonter, le Rondomat 4000 se nettoie rapidement et de manière hygiénique.



Laminage



Laminage

Données techniques

Machine	Rondomat 4000 ¹ SSO6404 ² SSO6405 ³ SSO6407		Rondomat-Cutomat 4000 ¹ SSO6405C ² SSO6407C	
Écartement des rouleaux	0,3 – 45 mm	0,01 – 1,8 po	0,3 – 45 mm	0,01 – 1,8 po
Diamètre de rouleau	84 mm	3,3 po	84 mm	3,3 po
Longueur des rouleaux	660 mm	2,2 ft	660 mm	2,2 ft
Abaisse des rouleaux	Manuel		Manuel	
Largeur de table	650 mm	2,1 ft	650 mm	2,1 ft
Largeur du tapis	640 mm	2,1 ft	640 mm	2,1 ft
Longueur totale de la table	2300 mm ¹ 2730 mm ² 3330 mm ³	7,6 ft ¹ 9 ft ² 11 ft ³	3170 mm ¹ 3470 mm ²	10,4 ft ¹ 11,4 ft ²
Vitesse de laminage du tapis de sortie	80 cm/s	2,6 ft/s	80 cm/s	2,6 ft/s
Puissance du moteur	2,0 kVA ; 1,1 kW		2,1 kVA ; 1,3 kW	
Encombrement en position de travail (Lxl)	2670 × 1330 mm ¹ 3100 × 1330 mm ² 3620 × 1330 mm ³	8,8 × 4,4 ft ¹ 10,2 × 4,4 ft ² 11,9 × 4,4 ft ³	3540 × 1330 mm ¹ 3840 × 1330 mm ²	11,6 × 4,4 ft ¹ 12,6 × 4,4 ft ²
Encombrement en position de repos (Lxl)	1550 × 1330 mm ¹ 1850 × 1330 mm ² 2180 × 1330 mm ³	5,1 × 4,4 ft ¹ 6,1 × 4,4 ft ² 7,2 × 4,4 ft ³	1885 × 1330 mm ¹ 2050 × 1330 mm ²	6,2 × 4,4 ft ¹ 6,7 × 4,4 ft ²
Poids	260 kg ¹ 270 kg ² 275 kg ³	573 lb ¹ 595 lb ² 606 lb ³	310 kg ¹ 315 kg ²	683 lb ¹ 694 lb ²
Tailles des pâtons	7 – 10 kg	15 – 22 lb	7 – 10 kg	15 – 22 lb
Capacité	50 – 100 kg/h	110 – 221 lb/h	50 – 100 kg/h	110 – 221 lb/h
Durée d'utilisation recommandée	Conçu pour une exploitation à 1 postes		Conçu pour une exploitation à 1 postes	

Médias sociaux

in RONDO
 ▶ rondo_doughhow
 @ rondoswitzerland

Découvrez notre
Rondomat 4000

